Colad Combinaison de peinture en nylon avec revêtement PU - Cat III, Type 6

Référence: 5136xx
Spécifications: Combinaison de peinture en nylon avec revêtement PU - Cat III, Type 6

Combinaison de peinture offrant le plus haut niveau de protection contre la pénétration des éclaboussures de peinture, combinée à un grand confort de port. La combinaison de peinture comporte un revêtement PU et est testée et certifiée conformément aux exigences de la catégorie III type 6. Elle offre une protection optimale contre les éclaboussures et empêche la contamination de la peinture par des fibres, de la poussière ou des peluches. Antistatique. Par pièce.

La combinaison de peinture confortable qui offre une protection maximale ! La combinaison peinture nylon en revêtement PU de Colad a été conçue pour répondre à vos besoins, offrant une protection maximale sans compromettre le confort. Fabriquée à partir d'un tissu antistatique spécialement sélectionné avec un revêtement PU, elle assure une protection tout au long de la journée contre les éclaboussures et les projections de peinture, tout en protégeant votre projet de la contamination par les fibres, la poussière ou les peluches.

Pour trouver votre taille idéale, consultez le tableau des tailles.

PROTECTION :
- Antistatique (EN 1149-5:2018)
- Sans poussière ni peluches
- Protège du brouillard de peinture
- Protège de la pénétration par les éclaboussures de peinture

PERFORMANCES :
- S'adapte parfaitement à toutes les tailles
- Se porte confortablement tout au long de la journée
- Coupe ajustée au niveau du cou, des poignets et des chevilles
- Capuche réglable

DURABILITÉ :
- Fermeture zippée bidirectionnelle résistante et de haute qualité

ASPECT :
- Blanc avec rayures carbone
- Semi-transparent
- Aspect distinctif

Réf.	Variante	EAN
513646	46	8714247068410
513648	48	8714247068342
513650	50	8714247068489
513652	52	8714247068557
513654	54	8714247068625
513656	56	8714247068694
513658	58	8714247068762
513660	60	8714247068830
513662	62	8714247068908
513664	64	8714247068977

Informations sur le conditionnement

Conditionnement : Par pièce
Emballage extérieur : 25 pièces par boîte

FICHE TECHNIQUE

Date de création: 08-10-25 Nombre de pages: 3

Caractéristiques techniques

- Matériau: Nylon avec revêtement PU et 1,0 % de fibre de carbone
- Revers: Revers en élasthanne
- Capuche: Finition avec élastique et fermeture velcro
- Couleur: Blanc avec rayures carbone
- Fermeture: Fermeture zippée bidirectionnelle recouverte
- Caractéristiques: Sans poussières, sans peluches, sans silicone, antistatique, revêtement en PU
- Recommandations de lavage : NE PAS RÉUTILISER

Questions Fréquemment Posées

> **Que signifie la certification de ces combinaisons de peinture ?**
Ces combinaisons de protection contre la peinture sont certifiées conformément au règlement européen EPI 2016/425, catégorie III – EPI de conception complexe, destinés à protéger contre les dangers mortels ou les dommages irréversibles graves. Elles sont conformes aux normes EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 et EN 1149-5:2018.

> **Quel est l'objectif du revêtement en PU ?**
Le revêtement en PU protège des projections de peinture.

> **Ces combinaisons de peinture sont-elles antistatiques ?**
Oui, ces combinaisons de peinture sont antistatiques conformément à la norme EN 1149-5:2018.

Produits associés

50203

Masque à peinture A2P3

5085

Lunettes

53600x

Gants Nitrile Noirs

FICHE TECHNIQUE

Date de création: 08-10-25 Nombre de pages: 3

Certifications

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Règlement EPI – EPI de conception complexe, destinés à protéger contre les dangers mortels ou les dommages irréversibles graves.

Avis de non-responsabilité
Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E vente@colad.com **www.colad.fr**