Artikelnummer: 6860

Omschrijving: Film4Booth – Beschermende laag voor de spuitcabine

EAN: 8714247032275

Bekijk nu op YouTube

Colad Film4Booth – Beschermende laag voor de spuitcabine

Een transparante, beschermende en klevende laag die kan worden aangebracht om de wanden van uw spuitcabine te maskeren. Per rol, 90 cm x 84 m. Voor een perfecte, probleemloze spuitklus heeft u een goed onderhouden spuitcabine nodig.

Beschermt de wanden tegen spuitnevel en kan eenvoudig worden verwijderd door de vervuilde lagen er één voor één af te trekken. Bescherm uw spuitcabinewanden gedurende 1 jaar met deze 4-laagse beschermfolie! Of u nu uw gloednieuwe verfspuitcabine zo schoon mogelijk wilt houden, uw verouderde spuitcabine in een staat van nieuwstaat wilt brengen of wilt voorkomen dat stof op verfklussen terechtkomt; de innovatieve spuitcabine-onderhoudsoplossingen van Colad helpen u uw investering te beschermen enuw cabine schoon te houden. Kan worden aangebracht over verlichting en ramen. Film4Booth is geschikt voor gebruik op de wanden van een spuitcabine.

Voordelen van Film4Booth:
- Eenvoudig aan te brengen en houdt de wanden schoon
- 4 lagen voor een langere bescherming, laag voor laag te verwijderen
- Kan op lampen en ramen worden aangebracht
- Voorzien van lakhechting

ATEX
Colad Film4Booth is niet geleidend. Om te bepalen of Film4Booth geschikt is voor toepassing in uw ATEX-werkgebied, is de gebruiker verantwoordelijk voor het bepalen en beoordelen van de risico's die gepaard gaan met het toepassen van het product in zijn proces, conform de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG.

Colad Film4Booth is getest volgens de norm EN 60079-0 en uit hoofde van EN 60079-32-1 kan het geschikt zijn voor toepassing op spuitcabinewanden, voor de zones 1 & 2 voor gasgroep IIA en in zone 20-21-22, stofgroepen IIIA – IIIB – IIIC, in de processen waar handmatige statische bronnen aanwezig zijn. In processen waar sterke statische bronnen aanwezig zijn (zoals elektrostatische coating), kan het proces alleen plaatsvinden op > 100 cm afstand van Film4Booth.

Aangezien Film4Booth niet geleidend is, is het niet geschikt voor toepassing op de vloer van een ATEX-zone (zone 0-1-2 / 20-21-22). Film4Booth mag niet worden gebruikt om objecten te bedekken. De gebruiker moet altijd bepalen en beoordelen of het product Film4Booth risico's met zich meebrengt in zijn proces. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de vereisten van de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG en om te bepalen of Film4Booth veilig kan worden gebruikt in zijn proces. Alleen mensen met voldoende kennis van de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG mogen het risico in een ATEX-zone beoordelen. GEBRUIK HET PRODUCT IN GEVAL VAN TWIJFEL NIET EN RAADPLEEG EEN ATEX-EXPERT!

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Aanmaakdatum: 13-06-25 Aantal pagina's: 3

Verpakkingsinformatie

Per rol in een doos inclusief 6 rollen tape

Technische informatie

- Materiaal: Polypropylene (PP)
- Kleur: Transparant
- Breedte: ± 90 cm
- Dikte: 220 micron
- Lengte: 84 m
- Smeltpunt: 120°C
- Verwerkingstemperatuur : Tussen 15°C en 40°C
- Verbruik: 1 rol = 75.6 m²
- Aantal lagen: 4 lagen in 1 (genummerd)
- Klevend: Nee

Veelgestelde Vragen

> **Hoe breng ik Film4Booth aan?**
De handleiding onderaan dit document geeft in 3 stappen aan hoe Colad Film4Booth moet worden aangebracht.

> **Welke producten worden aangeraden om te gebruiken bij het aanbrengen van Colad Film4Booth?**
Colad Film4Booth, art.nr. 6860 90cm x 84m - Colad Film4Booth Edge Tape, art.nr. 6880 - Colad Film4Booth Foil dispenser, art.nr. 6900 - Colad Film4Booth Applicator, art.nr. 6950.

> **Heeft het product minder functionaliteit als er bobbels ontstaan?**
Kleine vouwen en bobbels hebben geen effect op de werking van het product.

> **Hoeveel rollen heb ik nodig om de spray booth te voorzien van een laag?**
Één rol is ruimvoldoende om één standaard spuitcabine volledig te beplakken.

> **Na hoeveel maanden of cabine rondes moet een laag verwijderen?**
Na 250 doorgangen of 3 maanden folielaag verwijderen.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Aanmaakdatum: 13-06-25 Aantal pagina's: 3

Gerelateerde producten

6880

Film4Booth Tape

6900

Folie Dispensor

6950

Folie Applicator

Certificaties

EN 60079-0

Colad Film4Booth is getest volgens de norm EN 60079-0.

EN 60079-32-1

Colad Film4Booth is getest volgens de norm EN 60079-0.

MANUAL

Disclaimer
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E sales@colad.com **www.colad.nl**