# INFORMACJA TECHNICZNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data utworzenia** | 24.02.2026 | **Ilość stron** | 1 / 5 |

Numer artykułu: 686x

Opis: **Film4Floor**

EAN:

Samoprzylepna, mocna i trwała biała folia. W rolkach. Dostępna w 2 wersjach: 90 cm x 150 m, 60 cm x 50 m.

# Samoprzylepna, mocna i trwała biała folia

Ułatwia czyszczenie podłogi, a także zapewnia ochronę. Samoprzylepna biała folia odblaskowa o wysokim połysku, która poprawia widoczność dolnych części pojazdu. Małe zmarszczki i pęcherzyki nie mają wpływu na działanie produktu.

Zaleca się, aby użytkownik przeprowadził wstępny test folii na konkretnym podłożu w celu oceny przyczepności, możliwości usunięcia i odporności na poślizg w panujących lokalnych warunkach.

## Najważniejsze cechy

- Samoprzylepna, mocna i trwała biała folia. Ułatwia czyszczenie.
- Biały kolor i wysoki połysk zapewniają optymalne odbicie światła
- Mocna i trwała (100 mikronów)
- Zapewnia dobre przyleganie lakieru
- Łatwe nakładanie i wycinanie
- Odporna na działanie rozpuszczalnika
- Karbowana powierzchnia przeciwpoślizgowa
- Łatwe do usunięcia, bez pozostałości do 12 dni
- Może być używana w połączeniu z płynem podłogowym w celu wyeliminowania pyłu
- Nie antystatyczny

## Informacje dotyczące opakowania

- Na rolkę w pudełku

## Szczegóły produktu

- Marka: Colad
- Number: 686x
- Kolor: white
- Materiał: Poly Ethylene
- Opakowanie: Na rolkę w pudełku

# INFORMACJA TECHNICZNA



## Informacje o wariantach

| Numer artykułu | Wariant | EAN |
|---|---|---|
| 6864 | 60 cm x 50 m | 8714247035580 |
| 6865 | 90 cm x 150 m | 8714247032374 |

## Często zadawane pytania

- **Czy zmarszczki i pęcherzyki wpływają na działanie produktu?**
  Niewielkie zmarszczki i pęcherzyki nie mają wpływu na działanie produktu.
- **Jak silny jest Film4Foor?**
  Ma grubość 100 mikronów, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała
- **Czy istnieją różne wersje Film4Floor?**
  Tak, 6865: 90 cm x 150 m 6864: 60 cm x 50 m
- **Czy ten produkt może być stosowany w każdej strefie Atex?**
  Aby określić, czy folia Film4Floor nadaje się do stosowania w konkretnej strefie roboczej ATEX, użytkownik zobowiązany jest zgodnie z dyrektywą ATEX 99/92/WE rozpoznać i ocenić ryzyko związane z używaniem tego produktu.Ponieważ folia Film4Floor nie przewodzi elektryczności, nie nadaje się do stosowania na podłodze w strefie ATEX (strefa 0-1-2 / 20-21-22). Użytkownik powinien zawsze ustalać i oceniać, czy produkt Film4Floor stwarza zagrożenia w jego procesie. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wymagań określonych w dyrektywie ATEX 99/92/WE oraz stwierdzenie, czy Film4floor można bezpiecznie stosować w tym procesie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data utworzenia** | 24.02.2026 | **Ilość stron** | 5 / 5 |

## Produkty Powiązane

**6880**

3 rolki tasmy Film4Booth

**6860**

Folia Film4Booth

**6861**

Folia zabezpieczajaca lampy i okna



**67xxxxx**

Stick and Go®

**Zrzeczenie się odpowiedzialności**
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

**EMM International BV** E sales@emm.com **www.colad.com**